

PROLAN – Protective lanolin.

PROLAN skader ikke lak, læder, plast og gummi. Det vedligeholder og smører/plejer i stedet.

PROLAN er resistent overfor alle de fleste syrer og salte og indeholder ingen klorider, silikoner.

Anvendelses områder indenfor værksteds og autobranschen:

Montage pasta/fedt

Rustløsner

Hjulbolte – bolte generelt.

Kaliber bolte

Smøring af glidepinde på kaliber – VW og andre. Prolan er IKKE ledende op 70 kV!

Bremsekabler – bevægelige led.

Dør hængsler

Dør skinner ved skydedøre.

Smøring af viskerarme/led.

Glidesmøring/pleje af nylon/gummibøsninger i undervogn.

Pleje af gummibølge/kardanbølge.

Alle elektriske stik – anhængerstik.

Beskyttelse af vinterfælge

Rustbeskyttelse generelt alle udsatte steder – også hulrum.

Beskyttelse af batteri poler.

Svejsespray.

Kædespray.

Gevindskæring/boring i sort materiale.

Smøring hvor forskellige metaller indgår – for eksempel aluminium/rustfri.

Veteran biler:

Smøring generelt.

Smøring af mellemlæg på bladfyedre.

Smøring af bevægelige bremsedele.

Rustbeskyttelse overalt. Veteran bil ejere ønsker, at kunne se metallet igennem behandling så der ikke kommer overraskelser.

Bemærk: PROLAN må ikke anvendes som kardan knude smøring!

GENERELLE INFORMATIONER:

ProLan trænger op til 0,1 mm ind i jernplade og stopper rust/oxidering.

ProLan kan efter optørring afvaskes med højtryksrensere – 170 bar med koldt vand uden at afvaske eller skade produktet.

Kan tåle motorvarme – op til 150 grader.

Kan isolere tændingssystemer fuldstændigt mod krybe strøm og fugt.

Særdeles anvendeligt til for eksempel redningskøretøjer/brand da der her er tale om et ekstremt fugtigt/korrosivt miljø. Kan isolere/beskytte elektriske spil, radio og andet elektrisk.

ProLan er et naturprodukt – internationalt fødevarer godkendt til højeste klasse H1 og naturligt anmeldt til Arbejdstilsynet med PR nummer der er påført emballage.

ProLan kan ikke fjernes helt fra en overflade med kemiske midler som for eksempel acetone, terpentin, sprit, fortynder eller lignende – det tages bort med almindelig lugtfri petroleum eller varmt vand med citrus sæbe.