

PROLAN

PROTECTIVE LANOLIN



FØDEVAREGODKENDT

C4
DIN 12944-2



Off Shore konstruktioner · Vindenergi
· Fødevare · Industri · Dambrug · Landbrug



PROLAN er et yderst alsidigt naturprodukt, der beskytter, smører og konserverer, og har utroligt mange anvendelsesområder.

Real Products · Real People · Real Performance



PROLAN MEDIUM 170

MULTIFUNKTIONEL med **Ekstreme penetreringsevner.**



Anvendelse

- ProLan Medium er produktet som er Ekstrem som rustløsner og både smører og korrosionsbeskytter mindre opgaver.
- ProLan Medium trænger ind i metal og giver dermed en vedhæftende transparent og voksagtig film /lanolin.
- ProLan stopper en allerede startet korrosion – overfladen bliver brunlig efter behandling. Indholdet af lanolin stopper ilttilførsel til overfladen.
- **NSF Internationalt Fødevaregodkendt til klasse H1.**
- **ProLan produkter er NATO godkendte.**
- ProLan Medium er elektrisk og elektrolytisk adskillende op til 70 kV og beskytter derfor alle elektriske installationer i tørt og fugtigt miljø optimalt.
- **ProLan tåler 170 bar højtryksrensning efter tørring og er uopløselig i vand.**
- Modstandsdygtigt over for syrer, salte, gødning og korrasive elementer generelt.
- Skader ikke glas, lak og behandlede overflader generelt og har en transparent overflade.
- ProLan Medium fjernes fra overflader med lugtfri petroleum eller lignende.
- **ProLan Medium er UV-bestandig op til 24 måneder.**

ProLan Medium 170 er ideelt til

- Bolte generelt - bevægelige led – døre hængsler vinduer – beskytter elektriske stik.
- Lettere rustbeskyttelse generelt – kædespray – have park maskiner – onshore/offshore.
- Transportmidler – metalindustrien – transportudstyr – cykler – knallerter – motorcykler.
- Have park maskiner – autoværksteder – industri – kæder – gaffeltrucks – industri maskiner.
- Påhængsmotorer – gartneri - montage af hydraulik – løsning af dyser og tændrør i biler.
- ProLan Medium er et allround naturprodukt med 1000 vis af muligheder.

Findes som 0,5 L spray, 1,0 L og 10 L

MEDIUM

PROLAN HEAVY 270

Designet til at yde ekstrem korrosionsbeskyttelse til de svære opgaver med langtidsbeskyttelse, **testet til C4.**



Anvendelse

- ProLan har stærke penetreringsevner og trænger ind i metal og giver dermed en høj vedhæftning og langtidsbeskyttelse samt en transparent og voksagtig film / lanolin som også smører.
- **ProLan stopper en allerede startet korrosion – overfladen bliver brunlig efter behandling. Indholdet af lanolin stopper ilttilførsel til overfladen.**
- **NSF Internationalt Fødevaregodkendt til klasse H1 og er specielt udviklet til fødevareindustrien.**
- **ProLan produkter er NATO godkendte - bruges af våbenindustrien og radarindustrien.**
- Rustfri bolte mod rivning og montage i rustfrie samlinger og gevindskæring i rustfrit stål.
- Er elektrisk og elektrolytisk adskillende op til 70 kV og beskytter derfor alle elektriske installationer i tørt og fugtigt miljø optimalt.
- **ProLan tåler 170 bar højtryksrensning efter tørring og uopløselig i vand.**
- Perfekt til samling og montage af maskinlede – kan adskilles efter lang tids brug i korrosivt miljø.
- Modstandsdygtigt over for syrer, salte, gødning og korrasive elementer generelt.
- Fin smøreenvne til bevægelige maskinlede, bønsninger og nylon.
- Skader ikke glas, lak og behandlede overflader generelt og har en transparent overflade.
- ProLan Heavy fjernes fra overflader med lugtfri petroleum eller lignende.
- **ProLan er UV-bestandig op til 24 måneder.**

ProLan Heavy 270 er ideelt til

- Saltspredere - sneplove – offshore – skibe – lystbåde – kraner – entreprenør maskiner – militær.
- Transportudstyr- bolte generelt - bevægelige led – døre hængsler vinduer – beskytter elektriske stik.
- Rustbeskyttelse generelt alle utsatte steder – beskyttelse af elstik – fiskeskibe.

Findes som 0,5 L spray, 1,0 L og 10 L

HEAVY

PROLAN HEAVY ENDURO 300

ProLan Heavy Enduro er til den **permanente og slidstærke** korrosionsbeskyttelses opgave, **testet til C4**.



Anvendelse

- ProLan Heavy Enduro Anti Rust er beregnet til at forlænge levetiden på alle store metaloverflader – også rustfrit stål, krom, messing og kobber. Er dog stadig elastisk, så der ikke er risiko for revnedannelse.
- ProLan Heavy Enduro er stærkt penetrerende og trænger ind i metal og stopper en korrosion.
- ProLan Heavy Enduro kan påføres direkte på den rustne overflade som langtidsbeskyttelse og forhindrer nyt rust i at blive dannet. Er usammenligneligt testet til C4 onshore/offshore.
- ProLan Heavy Enduro bruges til undervognsbeskyttelse mod rust af enhver art. Transparent.
- **NSF International Fødevaregodkendt til klasse H1 til fødevareindustrien.**
- **ProLan Heavy Enduro tåler 170 bar højtryksrensning og har stor slidstyrke efter tørring og er uopløselig i vand.**
- Modstandsdygtigt over for syrer, salte, saltvand, gødning og korrasjons elementer generelt. Unik holdbarhed.
- ProLan Heavy Enduro skader ikke glas, lak, læder, krom og behandlede overflader generelt. Unik holdbarhed.
- ProLan Heavy Enduro fjernes fra overflader med lugtfri petroleum eller lignende.
- **Er UV-bestandig op til 24 måneder. Er syre og silikonefri.**
- **Er elektrisk og elektrolytisk adskillende op til 70 kV og beskytter derfor alle elektriske installationer i tørt og fugtigt miljø optimalt.**
- ProLan Heavy Enduro kan udsætte og spare mange reparationer, da det er udviklet til industrien.

PROLAN HEAVY ENDURO er ideelt til

- Havdambrug – akvakultur – under vand – bolte generelt i korrosivt miljø til forebyggelse mod rust.
- Radarsystemer i korrosivt miljø – militære installationer – utsatte installationer – elstik – fiskeksibe.
- Batteripoler – offshore – skibsdæk – kraner offshore – vindmølle installationer.

Findes som 0,5 L spray, 1,0 L og 10 L

HEAVY ENDURO

PROLAN EXTREME 350

ProLan Extreme er til den **"long term"** korrosionsbeskyttelses opgave med **glat og stabil overflade**.



Anvendelse

- ProLan Extreme er beregnet til overlader hvor man ønsker en mere "tør" og stabil overflade.
- Forbliver fleksibel så der ikke er risiko for revnedannelse og er modstandsdygtigt overfor vejrets påvirkning.
- ProLan Extreme er stærkt penetrerende og trænger ind i metal og stopper en korrosion.
- ProLan Extreme kan påføres direkte på den rustne overflade som langtidsbeskyttelse og forhindrer nyt rust i at blive dannet.
- ProLan Extreme kan bruges både ude og inde – er et uundværligt og effektivt værn mod rust.
- **NSF International Fødevaregodkendt til klasse H1.**
- **ProLan Extreme tåler 170 bar højtryksrensning og har stor slidstyrke efter tørring og er uopløselig i vand.**
- Modstandsdygtigt over for syrer, salte, saltvand, gødning og korrasjons elementer generelt. Unik holdbarhed.
- ProLan Extreme skader ikke glas, lak, læder, krom og behandlede overflader generelt og har en transparent overflade.
- ProLan Extreme fjernes fra overflader med lugtfri petroleum eller lignende.
- **Er UV-bestandig op til 24 måneder.**
- **Er elektrisk og elektrolytisk adskillende op til 70 kV og beskytter derfor alle elektriske installationer i tørt og fugtigt miljø optimalt.**
- ProLan Extreme 350 er specielt udviklet til onshore/offshore vindmøller til beskyttelse af hydraulik samt rustfrie bolte mod rivning og montage af stålkonstruktioner.

PROLAN EXTREME 350 er ideelt til

- Havdambrug – akvakultur – under vand – bolte generelt i korrosivt miljø til forebyggelse mod rust.
- Radarsystemer i korrosivt miljø – militære installationer – utsatte installationer – elstik – fiskeksibe.
- Batteripoler – offshore – skibsdæk – kraner offshore – vindmølle installationer.

Findes som 0,5 L spray, 1,0 L og 10 L

EXTREME

PROLAN GREASE 450
ANTI SEIZE



Anvendelse

- ProLan Grease er til de svære montageopgaver.
- ProLan Grease beskytter mod rivninger i rustfrit stål.
- **ProLan Grease er NSF Fødevaregodkendt til klasse H1.**
- **ProLan Grease er drikkevandsgodkendt af eurofins i Frankrig.**
- ProLan Grease er vand og fugtafvisende og uoploselig i vand.
- ProLan Grease stopper en allerede startet korrosion – overfladen bliver brunlig efter behandling. Indholdet af lanolin stopper ilttilførsel til overfladen.
- **ProLan Grease er NATO godkendt.**
- ProLan Grease er elektrisk og elektrolytisk adskillende op til 70 kV og beskytter derfor alle elektriske installationer i tørt og fugtigt miljø optimalt.
- ProLan Grease er specielt anvendelig som montage pasta/fedt til boltesamlinger i rustfrit stål.
- **ProLan Grease indeholder ingen klorider, silikoner, tungmetaller eller nikkel. 100% naturprodukt.**
- ProLan Grease sikrer ukompliceret adskillelse i alle typer metal – selv efter lang tid i korrosvigt miljø.
- **Modstandsdygtigt over for syrer, salte, gødning og korrosive elementer generelt.**
- Skader ikke glas, lak og behandlede overflader generelt.
- ProLan Grease fjernes fra overflader med lugtfri petroleum eller lignende.
- **ProLan er UV-bestandig op til 24 måneder.**

ProLan Grease 450 er ideelt til

- Bolte generelt – transportudstyr – metalindustrien - udsatte/korrosive steder.
- Onshore/offshore - hydraulik - Kraner - entreprenørmaskiner/OEM – marine – mineindustri.
- Aqua kultur – drikkevands installationer – pumper – ventiler – gevindskæring - Saltspredere.
- Sneplove – skibe – lystbåde – kraner – militær – landbrug – foder – traktorer gear.

Findes som 100 ml, 0,5 kg, 4 kg og 15 kg

EUROPÆISK DISTRIBUTØR

Real Products • Real People • Real Performance

DENREX
www.denrex.com

Denrex Aps · Daniavej 60C · Assens DK-9550 Mariager
Phone + 45 24 42 81 88 · www.denrex.com · LN@denrex.com